

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Puissance maximum sugg  r  e
Empfohlene maximale Leistung

280 HP - 206 KW

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift D��port Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum sugg��r��e Empfohlene Mindestleistung
	Numero coltelli N�� of blades Quantit�� des couteaux Anzahl der Messer

LOTHAR P BF					
	cm	cm	HP / KW	Kg	Nr.
450	465	441	180/132	3370	102
500	515	491	200/147	3520	114
550	565	541	220/162	3670	126

Larghezza macchina chiusa: 264 cm
Total width in folded position: 264 cm
Largeur totale de la machine repl  e: 264 cm
Maschinenbreite geschlossen: 264 cm



www.celli.it

LOTHAR P
BF

INTERRASASSI BAULATRICE PIEGHEVOLE FOLDING BED FORMER STONE BURRIER ENFOUISSEUR ET BUTTEUSE REPLIABLE KLAPPBARE UMKEHRFRAESEN UND BEETFORMER



Baule a 3 letti
3 beds - bed former
butteuse    3 lits
Beetformer mit 3 Beete

LOTHAR P BF

Celli S.p.A. Via Masetti, 32 - 47122 Forlì (Italy)
Tel. (+39) 0543 794711 - Fax (+39) 0543 794747
www.celli.it



SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 280 HP (206 KW)
- presa di forza: 1000 giri/min con cambio 2V
- trasmissione laterale: ingranaggi
- attacco a 3 punti 3° cat.
- attacchi anteriori oscillanti
- lama centrale
- porta molle con regolazione a vite
- molle rastrello diametro 12 mm
- zappe curve: 80x8 mm (6 per ogni flangia, all'estremità rivolte all'esterno)
- controflange
- profondità di lavoro: 25 cm
- cardani laterali con dispositivo di sicurezza automatico
- cardano centrale
- regolazione idraulica scudo mobile baulatore
- luci posteriori per circolazione su strada
- protezioni antinfortunistiche smontabili

ACCESSORI A RICHIESTA

- kit raffreddamento olio scatola centrale e laterali con serbatoio
- zappe interrassassi spessore 90x10 mm
- kit attacco terzo punto categoria 2
- coppia dischi convogliatori anteriori
- rompitraccia anteriore
- porta molle con regolazione idraulica

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 280 HP (206 KW)
- 2 speed gearbox for 1000 rpm PTO
- gears side drive
- 3 point hitch cat.3
- swinging lower linkages
- central soil loosening tool
- springs support with threaded bar adjustment
- springs with diameter 12 mm
- C-shaped blades: 80x8 mm (6 blades each flange, side blades leaning outwards)
- counterplates
- working depth about 25 cm
- side drive shafts with automatic cam clutch
- central drive shaft
- hydraulic adjustment kit for tailgates bed former
- rear lights for road transport
- removable safety protections

OPTIONAL ACCESSORIES

- oil cooling kit with oil reservoir for central and side gearboxes
- stone burrier blades 90x10 mm
- 3 point hitch cat.2
- front sod breaking discs
- front ripper
- springs support with hydraulic adjustment

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 280 HP (206 KW)
- prise de force: 1000 t/min 2V
- transmission latérale par engrainages
- attelage 3 point cat. 3
- attelages oscillantes
- lame centrale
- porte ressort avec réglage à vis
- molle doux râteau d.12 mm
- lames hélicoïdales 80x8 mm (6 lames pour bride orientées vers l'extérieur)
- contre bride
- profondeur de travail 25 cm
- cardans latéraux avec limiteur automatique
- cardan central
- réglage hydraulique du tablier butteuse
- rampe éclairage pour circulation sur route
- protections de sécurité démontables

SUR DEMANDE

- Kit de refroidissement avec réservoir pour boîtier central ou latéral
- Lames enfouisseur 90x10 mm
- Attelage 3 point cat.2
- Paire disques convoyeurs
- Effaceur de traces avant
- Porte ressort avec réglage hydraulique

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 280 PS (206 KW)
- 2-Stufen Getriebe 1000 U/min
- Seitenantrieb über Zahnräder
- 3-Punkt Anhängung Kat. 3
- Pendelnde vordere Anhängungen
- Zentralklinge
- Federträger mit Spindeleinstellung
- Rechenfeder d.12 mm
- Sichelmesser 80x8 mm (6 pro Messerträger nach außen gewendet)
- Gegenmesserträger
- Arbeitstiefe 25 cm
- Seitengelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Hauptgelenkwelle
- Hydraulische Prallblecheinstellung des Beetformer
- Hintere Lichte für Straßenverkehr
- Abnehmbare Sicherheitsvorkehrung

SONDERAUSSTATTUNG

- Ölkühler mit Tank für Haupt- und Seitengetriebe
- Umkehrfräsmesser 90x10 mm
- 3-Punkt Anhängung Kat.2
- 1 Paar vordere Räumscheiben
- Vordere Spurenlockerer
- Hydraulische Einstellung Federträger

